

PERFORMANS BEYANI

1. Ürün tipi / kimlik kodu	Panik Çıkış Tertibatı KD040/30-280 B
2. Kullanım amacı / amaçları	Yangın/duman bölmeli kapılar ve kaçış güzergâhındaki kapılar
3. İmalatçı	Kale Kilit ve Kalıp Sanayii AŞ. Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 34165 Güngören-İstanbul
4. Yetkili Temsilci	-
5. Uymlaştırılmış Standart	TS EN 1125 - Bina donanımı: Yatay kolla çalışan acil çıkış tertibatları - Kurallar ve deney metotları
6. Onaylanmış Kuruluş	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Onaylanmış Kuruluş Kimlik No: 1015 Sertifika No: 1015-CPR-E-30-20286-16
7. Beyan Edilen Performanslar (EN 1125 Standardına göre)	

Sınıflandırma Kodu (EN 1125'e göre)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kullanım Kategorisi	Dayanıklılık	Kapı Kütleli	Yangın Duman Kapılarına Uygunluk	Emniyet	Korozyon Direnci	Güvenlik	Yatay Kolun Çıkınması	Yatay Kol Çalışma Tipi	Kapı Uygulama Alanı
3	7	5	0	1	3	2	2	A	B

Sınıflandırma Kodu Açıklamaları (EN 1125'e göre)

Sınıflandırma Kodu No	Kategori	Sınıf	Performans
1	Kullanım Kategorisi	3	Pratik uygulamanın az yapıldığı yerlerdeki yüksek sıklıkta kullanım. Bir başka deyişle, kaza meydana gelme ve yanlış kullanım ihtimali olan yerler.
2	Dayanıklılık	6	100000 deney çevrimi
		7	200000 deney çevrimi
3	Kapı Kütlesi	5	100 kg'a kadar
		6	200 kg'a kadar
		7	200 kg'dan fazla
4	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk	0	Yangın/duman kapı sistemlerinde kullanımı onaylanmayan
		A	Duman kapı sistemlerinde kullanımı uygun – Ek B.1'in kurallarını esas alan
		B	EN 1634-1'e uygun olarak deneye tabi tutulan yangın ve duman kapı sistemlerinde kullanımı uygun
5	Emniyet	1	Bütün panik tertibatları önemli emniyet fonksiyonuna sahip olduğundan sadece üst derece, bu standardın amacı bakımından tanımlanır
6	Korozyon direnci	3	96 saat
		4	240 saat
7	Güvenlik	2	Panik çıkış tertibatları, kapının içerden çalışması için önceliklidir ve bu tertibatların emniyeti için güvenlik kuralları ikinci derecede önemlidir.
8	Yatay kolun çıkıntısı	1	150 mm'ye kadar olan çıkıntı (geniş çıkıntı)
		2	100 mm'ye kadar olan çıkıntı (standart çıkıntı)
9	Yatay kol çalışma tipi	A	"İtme kolu" ile çalışan panik çıkış tertibatı
		B	"İtme kolu" ile çalışan panik çıkış tertibatı
10	Kapı uygulama alanı	A	Tek kapı, ikili kapı: Aktif veya aktif olmayan kanat
		B	Sadece tek kapı
		C	İkili kapı, sadece aktif olmayan kanat

Karakteristik	Performans	Sınıf	İlgili Standart
Serbest Bırakma Yeteneği	Geçer (≤ 80 N yüklenmemiş / ≤ 220 N yüklenmiş)	Güvenlik (7. hane)	EN 1125:2008
Serbest bırakma yeteneğinin dayanıklılığı	Geçer (200 000 çevrim / ≤ 50 N)	Dayanıklılık (2. hane)	EN 1125:2008

8. Uygun teknik belge ve/veya özel teknik belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan;

İsim: Halil İbrahim AYGÜNDÜZ

Düzenlenen yer: Kale Kilit Ve Kalıp Sanayii A.Ş. / İstanbul - Türkiye

**KALE KİLİT ve KALIP
SANAYİ A.Ş.**
Atatürk Cad. Başaklı Sok. No:24
Güngören - İSTANBUL